

Druckdatum: 16.04.2024

Öl-Neutralisator WS 2800

WS 2800 der wirtschaftliche Kraftreiniger für den industriellen Fertigungsbereich, sowie bei der Entfettung im kommunalen Bereich (Bauhof, Straßenmeistereien, Feuerwehr etc.) Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen u. Bodenbelägen. Öl-Neutralisator reinigt Kunststoffe, Metalle, Klinker, Gummi, PVC, Industrieböden, Straßen- und Hofbeläge nach nur kurzer Einwirkzeit. Ideal zur Beseitigung von Ölrückständen auf Beton und asphaltierten Flächen, Maschinen sowie deren Teile. (RK- gelistet) Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): unter 5 % anionische und nicht-ionische Tenside.

Enthält: Glycole und Hilfsstoffe.

Eigenschaften:

- entfernt Öl und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

Technische Daten:

pH-Wert im Konzentrat: ca.13
pH-Wert in Anwendungskonzentration: ca.11
Lagertemperatur: +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad:

Hochdruckreinigung: 60 - 125 ml / 10 l Wasser

manuelle Reinigung: 60 - 125 ml / 10 l Wasser

maschinelle Reinigung: 30 - 50 ml / 10 l Wasser

Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann entsprechend höher dosiert werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, ausreichend mit klarem Wasser nachzuspülen.

Achtung:

Vor der Anwendung Oberfläche auf Verträglichkeit testen! .

Haltbarkeit:

24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

Öl-Neutralisator ist in 10 l Kanister lieferbar. VPE = 1 Stück

Artikel-Nummer: 041322800010



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.