

Druckdatum: 16.04.2024

Rostumwandler TOP-NOX WS 62

TOP-NOX WS 62 Rostumwandlerspray ist auf einem hochwertigen Epoxidharz aufgebaut und dient der Rostneutralisierung. Der Rost wird chemisch umgewandelt, dadurch verfärben sich die Roststellen dunkelbraun bis dunkelgrau. Die Epoxid-Deckschicht versiegelt die Metalloberflächen und härtet nach 12 bis 24 Stunden zu einer Grundierung aus.

Eigenschaften:

- wandelt Rost chemisch um
- die umgewandelte Metalloberfläche wird versiegelt
- überlackierbar mit div. 1K- und 2K-Lacken

Technische Daten:

- Farbe: dunkelbraun bis dunkelgrau
Aushärtung: 12 bis 24 Std.
Weiterverarbeitung: Überlackierbar mit allen 1K- und 2K-Lacken

Anwendung:

WS 62 kann auf allen Stahl-, Eisenteilen im Innen- und Außenbereich auf denen Rost anfallen kann bzw. auf denen schon leichter Rost vorhanden ist. angewendet werden. Alle Flächen müssen trocken und frei von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Staub sein. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. WS 62, 2 - 3 mal satt aufsprühen und vollständig abtrocknen lassen. Nach der Aushärtung kann die entstandene Grundierung überlackiert werden.

Halbarkeit:

24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C und max. +35 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Verpackung:

Das Produkt ist in folgenden Größen lieferbar.
Aerosoldose 400 ml, VPE = 12 Stück, Art. Nr. 0316700620400



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.